



SHIELD SCHINDELN • Selbstklebende Schindel



>>> ArmourShield PLUS (27) Braun Ultra



SHIELD SCHINDELN • Selbstklebende Schindel

Ihre Vorteile

- Kann an vertikalen Flächen verlegt werden
- APP modifizierter Bitumen
- Vollständige Sicherheit gegen Kapillarwasser und Schnee
- Außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegen Sturm
- Sehr wirtschaftlich bei niedrigen Dachneigungen (Minstdachneigung 15°)



Armourshield® PLUS

Länge (EN 544)	1000 mm (± 3)
Breite (EN 544)	318 mm (± 3)
Gewicht (Dachneigung > 25°)	± 8,0 kg/m ²
Deckfläche/Paket	2 m ²
Schindeln/Paket	15
Pakete/Palette	60

Granulathaftung (EN 12039)	max. 1,2 g
Höchstzugkraft Längs* (EN 12311-1)	850 N/50 mm
Höchstzugkraft Quer* (EN 12311-1)	500 N/50 mm
Dehnung Längs* (EN 12311-1)	3 %
Dehnung Quer* (EN 12311-1)	3 %
Nageleinrisstärke* (EN 12311-1)	160 N
Windsog (Test im Windkanal: 10° Dachneigung)	bis 220 km/h

Widerstandsfähigkeit gegen Feuer (EN 13501-5)	B _{roof} (t _r)
Brennbarkeitsklassifizierung (EN 13501-1)	Class E

* Durchschnittswerte



IKO Dachschildeln Vertrieb GmbH

Auerstraße 120 • 01640 Coswig • Deutschland

T 3523 77400 - 0 • F 3523 77400 - 19 • E iko.dachschildeln@iko.com

www.iko.de



Hinweis: diese Informationen sind bis auf Widerruf gültig.

Bitte nehmen Sie unsere Produktübersicht zur Hand oder besuchen Sie unsere Homepage www.iko.de zur Auswahl der Farben unserer Produkte.