



MODIFIKOVANÉ ŠINDLE • Asfaltové šindle modifikované polymérymi



>>> Monarch® (07) Dvojitá hnedá






MODIFIKOVANÉ ŠINDLE • Asfaltové šindle modifikované polymérmí

Výhody:

- Šindle vylepšené polymérmí – modifikovaným asfaltom
- Hrubšie a ohybnejšie pri nízkych teplotách
- Dodatočná ochrana pri vysokých teplotách
- Odolné voči extrémnemu počasiu
- Maximálna trvanlivosť vďaka APP modifikovanému asfaltu



Monarch®



Monarch®-Diamant

Dĺžka (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
Šírka (EN 544)	336 mm (± 3)	284 mm (± 3)
Hmotnosť (sklon > 25°)	± 12,5 kg/m ²	± 12,0 kg/m ²
Pokrytie/balík	2,58 m ²	2,46 m ²
Šindle/balík	18	22
Balíky/paleta	48	42

Priľnavosť posypu (EN 12039)	max. 1,2 g
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere* (EN 12311-1)	900 N/50 mm
Pevnosť v ťahu v priečnom smere* (EN 12311-1)	600 N/50 mm
Pozdĺžna rozťažnosť* (EN 12311-1)	3,50 %
Priečna rozťažnosť* (EN 12311-1)	3,50 %
Odpor proti pretrhnutiu klincom* (EN 12311-1)	165 N
Ohybnosť za studena (EN 1110)	≤ -5 °C
Odolnosť voči tečeniu (EN 1110)	140 °C

Odolnosť voči externému pôsobeniu ohňa (EN 13501-5)	B _{roof} (t _i)
Reakcia na oheň (EN 13501-1)	Class E

* Namerané priemerné hodnoty



IKO Slovakia s.r.o • Člen IKO group
 Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica
 T 034 69 83 111 • E iko.sindle@iko.com
www.iko.sk

 **IKO**
 The Shingles Expert

Poznámka: Právo na zmenu informácií vyhradená.

Pre informácie o farebnej dostupnosti výrobkov prosím použite leták IKO alebo internetovú stránku www.iko.sk